



11-HP-LX

LUMINARIA SUBURBANA

CARACTERISTICAS



PROTECCIÓN
Componentes con grado de Protección IP65.



LED
Módulo Led Epistar de alta luminosidad



MATERIAL
Fabricado con Aleación de aluminio, vidrio



FOTOCELDA
Prendido y Apagado Automático Dia/Noche

40W - 60W - 100W
CORRIENTE ALTERNA



11-HP-LX

LUMINARIA SUBURBANA
40W - 60W - 100W
CORRIENTE ALTERNA



ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	11-HP-LX40W-CW	11-HP-LX60W-CW	11-HP-LX100W-CW-PC
POTENCIA TOTAL(W)	40	60	100
VOLTAJE CORRIENTE ALTERNA (V)	100-240	100-240	100-240
FRECUENCIA (HZ)	N/A	50/60	50/60
FACTOR DE PODER		>0.95	

ILUMINACION

LUMENES	4,000	6,000	10,000
NUMERO DE LEDS	60	60	120
TEMPERATURA DE COLOR (CCT)		6,000°K	
INDICE DE COLOR (CRI)		80	
ANGULO BEAM		120°	
CLASE ENERGETICA	N/A	A	A

MEDIDAS Y PESO

PESO (KG)	2.095	2.095	3.520
MEDIDAS LAMPARA (X,Y,Z) MM	175/425/60	175/425/60	215/500/60
MEDIDAS LAMPARA (X,Y,Z)	N/A	A	A

DATOS GENERALES

HORAS DE VIDA	50,000
LUPA	CURVA TIPO 2
MATERIALES	ALUMINIO, VIDRIO
LED	SMD 2835 EPISTAR
PROTECCION AMBIENTAL	IP65



VERSÁTIL TECNOLOGÍA DE LED

120 LEDs 2835 envueltos en gel de silicato para lograr una distribución del ángulo de luz más preciso y resistencia a los elementos.



DISEÑO DELGADO, FÁCIL INSTALACIÓN

Una versión ligera de la Serie HP de SL Pro Lighting para ayudar a tu instalación.

Garantía de 12 meses en condiciones normales de operación.